





# CTC Spezial Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten & Co.

## Gebrauchsanleitung (doppelseitig):

# Kaffeevoltautomaten mit integriertem Reinigungsprogramm

Für Kaffeeautomaten mit integriertem Reinigungsprogramm sind die Hinweise des Herstellers gemäßder Gebrauchsanleitung zu befolgen. Die Reinigung sollte regelmäßg jeweils nach ca. 40-50 Tassen Kaffee, oder alle 10-14 Tage erfolgen.

#### Kaffeeautomaten mit Schacht für Kaffeepulver, ohne Reinigungsprogramm.

- Achten Sie bitte bei der gesamten Reinigung unbedingt darauf, dass die Kontrollleuchte am Gerätimmer die richtige Wassertemperatur anzeigt Um Satzrückstände zu entfernen, nehmen Sie die Zentraleinheit aus der Maschine heraus und spülen diese gründlich unter fließendem Wasser aus.
- Eine leere Kaffeetasse unter den Kaffeeauslauf am Gerät stellen.
- Eine Reinigungstablette in den Pulverschacht einfüllen.
- Pulvertaste und die Taste für 1 Tasse Kaffee drücken.
- Tasse ausleeren und ca. 30 Sekunden warten.
- Spülvorgang so lange wiederholen, bis das Wasser in der Tasse klar ist.
- Durch das Ausspülen erreichen Sie sofort wieder den vollen Kaffeegenuss.

#### Kaffeevollautomaten ohne Schacht für Kaffeepulver, ohne Reinigungsprogramm

- Eine Reinigungstablette in einer Kaffeetasse mit heißem Wasser aus Ihre Maschine auflösen
- Um Satzrückstände zu entfernen, nehmen Sie die Zentraleinheit aus der Maschine heraus und spülen diese gründlich unter fließendem Wasser aus.
- Mit der Reinigungstabletten-Lösung in der Tasse, reinigen Sie gründlich den Brühschachtsowie den Auslaufkanal am Gerät.
- Lassen sie die Lösung 1-2 Minuten einwirken und spülen Sie dann die Zentraleinheit gründlich mit heißem, klarem Wasser aus. Danach Zentraleinheit trocknen.
- Die trockene Zentraleinheit wieder in die Kaffeemaschie einsetzen.
- Durch das Ausspülen erreichen Sie sofort wieder den vollen Kaffeegenuss.

### Siebträger-Kaffeemaschinen, Portionen-/Kapselsystemgeräte

- Legen Sie eine Reinigungstablette In das Sieb des Kolbenhalters. Bei Portionen/Kapselsystem-Geräten Reinigungstablette nur in den Kolbenhalter einlegen.
- Spannen Sie den Kolbenhalter in die Kaffeemaschine ein.
- Stellen Sie eine leere Kaffee-Tasse unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie den entsprechenden Knopf/Schalter an Ihrer Kaffeemaschine, um eine Tasse zu füllen, die Sie dann ausleeren können.
- Schalten Sie den entsprechenden Knopf/Schalter wieder aus und warten Sie ca. 3060 Sekunden.
- Stellen Sie erneut die leere Kaffee-Tasse unter den Auslauf und drücken wiederum den entsprechenden Knopf/Schalter um die Tasse zu füllen.
- Schritt so lange wiederholen bis das Wasser in der Tasse sauber ist.
- Durch das Ausspülen erreichen Sie sofort wieder den vollen Kaffeegenuss.



#### Filterkaffeemaschinen mit Auslaufstopp

- den Kaffeekrug ohne Deckel unter den Filterbehälter stellen und eine Reinigungstablette in den Filterbehälter (ohne Filterpapier) einlegen.
- Gegebenfalls Auslaufstopp am Filterbehälter arretieren.
- Füllen Sie den Wassertank am Gerät und lassen Sie ca. 2-3 Tassen Wasser in den Filterbehälter laufen.
- Warten Sie nun ca. 2 Minuten bis sich die Reinigungstablette im Filterbehälter aufgelöst hat
- Reinigen Sie nun den Filterbehälter gründlich mit dieser Lösung und leeren Sie danach die Lösung aus.
- Anschließend den Filterbehälter gut und gründlich ausspülen.

### Filterkaffeemaschinen ohne Auslaufstopp

- eine Reinigungstablette in heißem Wasser, ca. 60-70 °C auflösen.
- Tränken Sie eine Abwaschbürste, Lappen oder Schwamm mit der Reinigungstabletten-Lösung und reinigen Sie die mit Kaffeefett behafteten Teile am und im Filterbehälter der Kaffeemaschine gründlich
- Anschließend den Filterbehälter gut und gründlich spülen.

### Thermokrüge und Kaffeekannen:

- eine Reinigungstablette in heißem Wasser (ca. 60-70 °C) auflösen, die Reinigungstabletten-Lösung in den Thermokrug/Kaffeekanne einfüllen und verschrauben. Danach den Thermokrug/Kaffeekanne kräftig schütteln.
- Kurze Zeit einwirken lassen, (ca. 2-3 Minuten).
- Anschließend Reinigungstabletten-Lösung ausleeren und den Thermokrug/Kaffeekanne gut und sauber spülen.

### Sahnespender

- eine Reinigungstablette in den Sahnespender einlegen, ca. 2-3 dl heißes Wasser (60-70 °C) in den Sahnespender einfüllen und schließen, respektive verschrauben.
- Warten Sie nun ca. 2 Minuten bis sich die Reinigungstablette aufgelöst hat
- Schütteln Sie den verschlossenen Sahnespender (ca. 30 x) und die Lösung 2-3 Minuten einwirken lassen.
- Öffnen Sie den Sahnespender und schütten Sie die Reinigungstabletten-Lösung in ein entsprechendes Gefäß.
- Zerlegen Sie den Sahnespender laut Betriebsanleitung des Herstellers und legen Sie alle Teile in die Reinigungstabletten-Lösung (ca. 5 Minuten).
- Spülen Sie die Einzelteile gründlich mit heißem Wasser aus.
- Setzen Sie das Gerät wieder nach Betriebsanleitung zusammen.

Achtung: Der Kaffeefettlöser hat keine entkalkende Wirkung.

Empfehlung: einen Reinigungsvorgang nach jedem Gebrauch durchführen.

Ergänzend sind die Hinweise des Herstellers zu beachten!



**Warnhinweis:** Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.